



PARKETT  
AKTION



# Pflege und Reinigung für Rohholz-Effekt geölte Oberflächen

*Rohholz*

*Effekt*



Verwenden Sie ausschließlich die hier erwähnten Reinigungs- & Pflegemittel

# WOCA Neutral Öl Care

## Die natürliche unsichtbare Öloberfläche.

### Neutral Öl-System/der unsichtbare unbehandelte Eichenlook

WOCA Neutral Öl ist ein einzigartiges Produkt, mit dem bekannten imprägnierenden Effekt. Das Öl wurde entwickelt um das Holz zu schützen, um eine gesättigte und schmutzabweisende Oberfläche zu erreichen.

Das WOCA Neutral Öl und Neutral Öl Care System wird mit der bewährten WOCA Holzbodenseife gepflegt.

WOCA Neutral Öl-System ist die perfekte Wahl:

- ✓ Verleiht dem Eichenholz ein einzigartiges, unsichtbares Design und schützt das Holz von Innen.
- ✓ Feste und schmutzabweisende Holzoberfläche.
- ✓ Das wasserbasierende Produkt trocknet sehr schnell ohne die Verwendung von zusätzlichen Härtern.
- ✓ Lösemittelfrei (weniger als 1% VOC)

### Das System:

1. Das WOCA Neutral Öl Care ist das Top finish zur Ersteinpflege und Renovierung der neutral geölten Böden.
2. Die WOCA Holzbodenseife reinigt und pflegt die Neutral Öloberfläche.

WOCA Neutral Öl ist ein weiteres Beispiel, dass geölte Böden im Laufe der Zeit immer widerstandsfähiger und schöner werden.

Mit Neutral Öl  
und Neutral Öl Care

Unbehandeltes  
Holz



### PRODUKT INFO

- 1 Liter
- 30-40 m<sup>2</sup>/Liter
- wasserbasierend
- frei
- farblos



### ! OBS

**IBR:** WOCA Holzpflege wird in neutralen Laboratorien geprüft, und ist u.a. vom Institut für Bau-biologie in Rosenheim geprüft.



**EN 71-3:** Die Migration von Metallen (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) von der Probe wurde gemäß EN 71 Teil 3 1995 getestet.

**VOC:** Alle WoodCare Denmark Produkte entsprechen den neuen VOC Richtlinien für 2010.



**Anti-Rutschtest DIN 51130:** Diamond Öl, Hartwachs Öl und Neutral Öl sind auf Massivholz getestet und haben eine R10 Klassifizierung laut DIN 51130 erreicht.



**DIBt-Richtlinien:** Alle unsere Industrieprodukte sind vom DIBt registriert für Produzenten die auf dem deutschen Markt verkaufen.

**A+:** Das Etikett schließt ein Schreiben ein, wo die höchste Emissionsklasse von den individuellen Substanzen und der VOC angegeben sind.



## Nach der Verlegung

### Reinigung mit Intensivreiniger 125 ml je 5lt. Wasser

#### Warum ?

- 1) Entfernung von Bauverschmutzung
- 2) Öffnung der Holzporen damit das Öl besser eindringen kann
- 3) Egalisieren der Gerbsäure (fleckunempfindlicher)

### Erstpflege im Wohnbereich mit WOCA Neutral Öl Care:

#### Wie ?

- 1) Per Hand mit Sprühaufsatz Neutral Care in kleinen Etappen aufsprühen und mit saugfähigem Tuch oder Pad einpolieren.
- 2) Maschinell mit Sprühaufsatz Neutral Care aufsprühen und mit Einscheibenmaschine und weißem Pad einpolieren.

## Behandlung von Neutral geölten Holzböden

### Laufende Pflege

#### Wischpflege mit Holzbodenseife Natur 125 ml je 5 lt. Wasser

#### Warum ?

- 1) Holzbodenseife ist ein schonendes Reinigungsmittel für den Naturholzboden
- 2) Holzbodenseife enthält rückfettende Soja- und Kokosfette, diese pflegen den Holzboden und bilden einen Schutzfilm auf der Holzoberfläche gegen Schmutz und Wasser.

#### Wie ?

- 1) Mit 2 Eimern wischen 1x für Seifenlösung, 1x klares Wasser zum Auswaschen des Wischmopp
- 2) Nur Baumwollwischmopp verwenden, keine Microfaser (Microfaser zerkratzt den Boden)
- 3) Mindestens alle 6-8 Wochen oder nach Bedarf

## Auffrischung strapazierter Bodenflächen

Nach längerer Benützung des Bodens können Verschleißspuren und starke Verschmutzungen mit **Intensivreiniger** und **Neutral Care**, auch partiell, wieder aufgefrischt werden.

- 1) **Grundreinigung**  
mit Intensivreiniger wischen, bei sehr starker Verschmutzung mit Einscheibenmaschine und schwarzem Pad Schmutz entfernen.
- 2) **Nachbehandlung**  
Einpfelegen mit Neutral Care

# WOCA Intensivreiniger



Für die Grundreinigung von unbehandelten und behandelten Holzoberflächen, ungeachtet der Grundbehandlung



- Für rohe, geölte oder geseifte Holzoberflächen im Wohnbereich
- Grundreinigung und Entfettung
- Hohe Ergiebigkeit
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

## Produktinfo

Gebinde: 1 l

Ergiebigkeit: 200-300 m<sup>2</sup>/l  
abhängig von der Oberfläche



## Anwendungsbereich

Intensivreiniger zur Grundreinigung von geölten Oberflächen im Wohnbereich. Intensivreiniger ist auch bei der Reinigung vor einer Grundbehandlung mit Öl oder Seife und vor einer Laugenbehandlung anwendbar.

## Ergebnis

Intensivreiniger hat eine stark entfettende Wirkung und löst z.B. alte Seifenbeläge, Fett und Schmutz. Ölbehandlungen werden nicht angegriffen.

## Verarbeitung

Intensivreiniger 1:40 mit Wasser mischen. Verarbeitung mit Mopp, Lappen oder Maschine.

## Nachbehandlung

Geseifte Böden mit Holzbodenseife.  
Geölte Böden mit Neutral Care

# So arbeiten Sie richtig

WOCA Intensivreiniger



## Werkzeug

2 Kunststoffeimer, Swep-Mopp, Aufnahme- oder Klappmopp mit Presse.

Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

**Intensivreiniger eignet sich für die Reinigung von Holzoberflächen im Wohnbereich, die unbehandelt, geölt, lackiert, geseift oder gewachst sind. Entfernt Fett, Schmutz und Seifenreste.**

- 1 125 ml Intensivreiniger mit 5 l lauwarmem Wasser mischen, feucht wischen. Kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung.
- 2 Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp, Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verwendet wird.
- 3 Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

**Tipp:** Immer mit 2 Eimern arbeiten – einen für Intensivreinigerlösung und einen für klares Wasser.

# WOCA Neutral Öl Care

– für den letzten Top Coat/die Polierung



Easy and effective. Naturally



- Nur für Eiche geeignet
- Für ein natürliches/unbehandeltes Aussehen
- wasserbasierend
- IBR zertifiziert

## Produkt info

**Gebinde:** 1 l

**Ergiebigkeit:** 30-40 m<sup>2</sup>/l

Farblos



## Anwendungsbereich

WOCA Neutral Öl Care ist eine Top-Coat Bodenoberflächenbehandlung. Das Öl schützt die Oberfläche aber bewahrt den neutralen Look von Rohholz.

## Ergebnis

WOCA Neutral Öl Care ist für eine neutrale/unsichtbare Oberflächenbehandlung, diese gleicht unbehandeltem Holz.

## Verarbeitung

Das Öl mit WOCA Applikator oder Malerrolle dünn gleichmäßig auftragen.

## Nachbehandlung

Nicht erforderlich.

## Pflege und Reinigung

Regelmäßige Reinigung: Holzbodenseife. Wieder ölen mit Neutral Öl Care.

# So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Neutral Öl Care  
Für den letzten Top Coat/die Polierung



Easy and effective. Naturally



1a



2a



1b



2b

## Werkzeug

Eine Poliermaschine mit beigem Polierpad, Ölrolle, WOCA Applikator und Baumwolltücher verwenden. Werkzeuge mit Wasser und Seife reinigen.

### Sicherheitshinweis!

Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Tücher mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

**WOCA Neutral Öl Care eignet sich sowohl für die Erstölung nach der Verlegung als auch für die Wartung von allen WOCA Neutral geölten Holzböden.**

### Anwendung

Für Polieren (top coating) des ersten Neutral Öl Finishes:

- 1a** Den Kanister sorgfältig schütteln. Das Öl mit Spray oder WOCA Applikator auftragen.
- 2a** Mit weißem Pad auf Poliermaschine eine dünne Schicht Neutral Öl Care einpolieren. Es ist sehr wichtig, dass WOCA Neutral Öl Care sorgfältig in das Holz einpoliert wird. Das Polieren fortsetzen bis das Holz satt ist und die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Der Boden darf nicht nass erscheinen, und es darf nach dem Polieren kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. Kleine Flächen des Bodens schrittweise bearbeiten, bis der Boden fertigbehandelt ist.

### Wartung

Für Auffrischung und Pflege aller neutralen ölbehandelten Holzoberflächen:

- 1b** Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen. Den Boden mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Der Boden soll völlig trocken sein.

- 2b** Den Kanister sorgfältig schütteln. Das Öl mit Spray oder WOCA Applikator auftragen. Den Boden mit einer dünnen Schicht Neutral Öl Care mit weißem Pad, Tuch oder Poliermaschine (bei größeren Oberflächen) polieren. Es ist sehr wichtig, dass Neutral Öl Care sorgfältig in das Holz einpoliert wird. Das Polieren fortsetzen bis das Holz satt ist und die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Der Boden darf nicht nass erscheinen, und es darf nach dem Polieren kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. Kleine Flächen des Bodens schrittweise bearbeiten, bis der Boden fertigbehandelt ist.

Schonend begehbar nach 6-12 Stunden. Während der Aushärtungszeit von ca. 3-5 Tagen den Boden nicht feucht pflegen. Produkt-, Zimmer- und Bodentemperatur sollen zwischen 15°C-22°C sein. Für eine ausreichende Belüftung während des Auftragens und Trocknens sorgen.

Werkzeuge mit Wasser und Seife reinigen.

### Reinigung

Für die regelmäßige Reinigung empfehlen wir: WOCA Holzbodenseife.

# WOCA Holzbodenseife



Reinigung von geölten, gewachsten und geseiften Oberflächen



- Zur Reinigung und Pflege von Holzböden
- Zur Grundbehandlung von Weichholzböden
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

## Produktinfo

Gebinde: 1 l, 2,5 l und 5 l  
Ergiebigkeit: 320-400 m<sup>2</sup>/l



## Anwendungsbereich

Holzbodenseife ist zur regelmäßigen Reinigung und zum Schutz aller Holzböden anwendbar. Holzodenseife ist auch für die Grundbehandlung von gelaugten Böden geeignet.

## Ergebnis

Das Wischen mit Holzodenseife entfernt Schmutz und gibt gleichzeitig dem Holz eine schützende Schicht. Deshalb ist die Holzodenseife sowohl reinigend als auch pflegend. Mit diesen Eigenschaften ist Holzodenseife ideal für die Grundbehandlung von Kiefernböden, wenn eine Seifenbehandlung statt einer Ölbehandlung erwünscht ist.

## Verarbeitung

Mopp oder Lappen anwenden.

## Nachbehandlung

Nichterforderlich.

## Pflege und Reinigung

Bei jedem Wischen werden Schmutz und alte Seifenschichten entfernt und durch eine neue schützende Seifenschicht ersetzt.



# So arbeiten Sie richtig

WOCA Holzbodenseife



## Werkzeug

2 Kunststoffeimer, Swep-Mopp, Aufnehmer oder Klappmopp mit Presse.

Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

**Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Die Rezeptur macht sie reinigend und rückfettend zugleich und sorgt so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung.**

Ausführliche Informationen zur klassischen skandinavischen Behandlung von Weichholzböden mit Lauge und Holzbodenseife oder nur mit Holzbodenseife finden Sie im Internet unter: [www.wocadenmark.com](http://www.wocadenmark.com)

Holzbodenseife kann auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden Reinigung verwendet werden.

- 1 Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln.
- 2 125 ml Holzbodenseife mit 5 l warmem Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.
- 3 Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!

**Tipp:** Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen. In hartnäckigen Fällen hilft Fleckenentferner oder Intensivreiniger, ggf. mit WOCA Neutral Care nachpolieren.



**PARKETT  
AKTION**

Parkett Aktion GmbH  
Nesselwängle 173  
6672 Nesselwängle  
Tel.: +43 - 5675 - 20200

[info@parkett-aktion.com](mailto:info@parkett-aktion.com)  
[www.parkett-aktion.com](http://www.parkett-aktion.com)

